



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

az alábbi típusú mennyezeti és álmennyezeti fénycsővel működő lámpatestekhez:



MLX HFA



MLX HFM

Model	Hosszúság „l” (mm)	Szélesség „a” (mm)	Magasság „h” (mm)
MLX HFM 236DP-N	1 225	305	85
MLX HFM 236DP-E	1 225	305	85
MLX HFM 418DP-N	605	615	85
MLX HFM 418DP-E	605	615	85
MLX HFA 418DP-N	595	595	85
MLX HFA 418DP-E	595	595	85
MLX HFA 414DP-E	595	595	85

Védettség: IP20

Hálózati feszültség: AC230 Volt/50 Hz

Fényforrás típusa: T8 G13 lineáris fénycső, kivéve HFA414DP-E ahol T5 G5 lineáris fénycső

Alkalmazási terület: beltéri használatra

SZERELÉS:

- 1/ A mennyezeti kivitelű lámpatesteknél a felszerelés helyén 4 lyukat kell fúrni majd a lámpatestet 4 db csavarral rögzíteni. A süllyesztett típusú kiviteleknél a lámpatest a látszóbordás tartósínen nyugszik. Beépítés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az álmennyezeti szerkezet teherhordó képessége megfelelő-e.
- 2/ Kösse be a betápláló vezetékeket a lámpatest megfelelő részén található aljzatba, ügyeljen a földelés helyes bekötésére.
- 3/ Helyezze be a fényforrást.
- 4/ Helyezze be a tükörrácsot.

A fénycső cseréje;

- a fénycső cseréjét megelőzően meg kell győződni arról, hogy a tápfeszültséget kikapcsolták,
- a fénycső kihűlése után a rácsot ki kell emelni a helyéről (kesztyű használata ajánlott)
- el kell fordítani a fénycsővet 90°-al és ki kell venni a lámpatestből
- be kell tenni az új fénycsővet, és elfordítani 90°-al
- a fénycső cseréje után helyezzük vissza a rácsot (kesztyű használata ajánlott) és majd csak ezután helyezzük áram alá

FIGYELEM

- Tilos a lámpatestet kitakart aljzattal használni, mert ez áramütést okozhat.
- A fényforrás cseréje előtt meg kell győződni arról, hogy nem túl forró-e.
- Bekapcsolt tápfeszültségnél a lámpatest belsejében végzett bármilyen tevékenység áramütés veszélyével jár.
- Kétségek esetén szakképzett villanszerelőhöz kell fordulni.

A Hunilux Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a szakszerűtlen szerelésből vagy nem megfelelő fényforrás használatából eredő károkért. A Hunilux Kft változtathatja a termék szerkezetét.